

冷凝器试验机 Condenser tester

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的冷凝器试验机蒸汽冷凝器、锅炉用冷凝器（烟气冷凝器）的水压爆破试验，结构设计采用一体式结构，设备整体外观协调且美观大气。采用人机对话方式进行多种参数的设置与控制。根据设置实现系统自动分段升压、保压、停机、自动卸荷等功能，系统可对整个测试过程进行实时监控，自动记录测试数据，并以数据表格或曲线图形的方式打印输出测试结果。

二、冷凝器试验机特点

统具有手动操作、自动操作及系统超压自动停机卸荷报警等功能。

工作介质循环使用，测试时的液体能自动流回液箱。

具有试验数据的自动采集和处理功能，自动建立试验数据库，可随时查询，数据可以保存。

可实时显示测试参数，同时存储和记录测试结果，如测试数次、试验压力等。

三、冷凝器试验机参数

- 1、试验压力：0~10.0Mpa
- 2、试验介质：水、液压油、乳化液等
- 3、压力分辨率：0.1MPa
- 4、压力精度：0.5%
- 5、试验温度：常温
- 6、测试工位：1 工位
- 7、控制方式：触摸屏控制

参考网址：<http://www.simingte.com/lnqsyj.htm>

