

压力开关密封试验台
Pressure switch sealing test-bed

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的压力开关密封试验台适用于和谐电力机车上各型号压力开关的密封性能试验及动作性能试验。满足HX各型电力机车CCBII、DK-2、JZ-8制动机各压力开关性能检测并预留法维莱制动机各压力开关性能检测接口。试验台由计算机控制系统、风压控制系统、试验管路、电气控制系统、机壳、操作系统、测试软件等组成，能对和谐电力机车各类压力开关的动作、释放压力值进行检测。

二、压力开关密封试验台特点

设备能实现测试数据记录存储、微机打印、试验数据自动上传到检修各类系统（内容包括：作业人员、配件名称、检测、试验数据）等功能。

设备具有安全防护措施，最大限度保证测试人员人身安全。

可配移动式摄像头，对试验对象全方位监控，全过程录像数据保存。

三、压力开关密封试验台参数

电源：AC220V±10% 50Hz

风源：0.6-0.8MPa 系统

风压：0.05—0.9MPa（连续可调）

压力传感器精度：0.5级

压力表精度：1.5级

试验工位：单工位、多工位

控制方式：计算机控制

参考网址：<http://www.simingte.com/ylkgmfsyt.htm>